

Série de painéis para PC

Computadores industriais sem ventilador

Componentes industriais



Elevação

Painel tátil industrial PC 17" 4:3 INTEL i5 2.3GHZ 6ª geração com processador 6200u otimizado para baixo consumo de energia. Este painel PC foi especialmente concebido **para utilização no exterior**.

Monitor de ecrã tátil capacitivo de 17" com tecnologia multi-toque e computador robusto sem ventoinha num chassis de alumínio escovado. Sistema de arrefecimento passivo sem utilização de ventoinhas. Proteção frontal contra a água, proteção IP65 na parte da frente. **Ecrã de alto brilho de 1000 nits com tratamento ótico** para ser legível ao sol e melhorar a sua proteção. **Ampla gama de tensão de 9V-36V**.



Moldura fina e esteticamente agradável para integração e acabamento profissionais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OUTROS DADOS TÉCNICOS

PORTOS I/O

Importador direto: Grupo EOS Ibérica SA
Processador: Intel 6200U i5 2.3Ghz
Resolução: 1280x1024 (Nativo) 4:3
RAM: Suporta até 8GB SODIMM DDR3/2800
ROM: SATA SSD / MSATA SSD / SATA HDD
Áudio: Incluído. Microfone / auscultador.
Tomada: 1x RAM / 1x SATA / 1x MiniPCIE / 1x mSATA
Portas: 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 x COM / HDMI / VGA / SIM
LAN: 2x ethernet
SO: Windows 7, 8, 10, compatível com Linux
Fonte de alimentação: entrada DC100-240V AC / saída DC12v-36v
Consumo de energia: ~ 35-65 watts
Vibração: Resistente à vibração **Choque elétrico:** Contacto 4KV e sobrecarga 8KV
Humidade: 5% ~ 95% (sem condensação)
Temperatura de funcionamento: -10°C~60°C
Temperatura de armazenamento: -20°C~80°C
Garantia: 1 ano (extensível a 3 anos)

Tipo de montagem: Pode ser montado em painel sim, VESA sim, RACK não
Frequência do processador: mínimo 2.3Ghz, máximo 2.8Ghz
Gráficos: Intel HD4400 LVDS integrado
RAM: 0 Gb a bordo + 1 tomada SODIMM/1,35v (4/8Gb)
ROM: SSD SATA / SSD MSATA (120, 240Gb) / HDD SATA (500Gb, 1Tb) * Consultar para outras capacidades
Áudio: Realtek HD ALC662
LAN: Controlador Realtek RTL 8111E Gigabit Ethernet. Wake on Lan
Proteção IP: IP65 Frente. O jato de água (de qualquer ângulo) não pode entrar através de um bocal de 6,3 mm de diâmetro. Cumpre esta proteção tanto na parte da frente como na parte de trás
Sem fios: Sim, incluído
GPS: Não disponível
3G/GPS: Não disponível
4G/GPS: Não disponível
Dimensões: 414 x 345 x 63 mm (CxLxA)
Peso: 5'2 Kg
Embalagem: Caixa única; PC, fonte de alimentação de 12v, cabo de alimentação, controladores



OPÇÕES DE MONTAGEM

VALORES DOS PRODUTOS

- > Proteção IP65 na frente
- > Ecrã retroiluminado com ligação ótica para ser legível ao sol.
- > Resistente a ambientes agressivos: pó, gordura, vibrações.
- > Resistente a altas temperaturas.
- > Consumo de energia muito baixo.



VESA. 100x100mm
VESA. 75x75mm

MONTAGEM DE PAINÉIS

SISTEMA DE MONTAGEM EM PAINEL



APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Quiosques interactivos de exterior
- > Terminais de auto-coleção / auto-pagamento
- > POS exterior
- > Sistemas de controlo distribuídos / SCADA
- > Sistemas de aquisição de dados (DAQs)
- > Linhas de montagem de fábricas
- > Montagem em veículos de transporte
- > Publicidade exterior e sinalética digital.
- > Quiosques interactivos de exterior
- > Quiosques self-service, sem vigilância

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

- > Indústria de quiosques de exterior
- > Engenharia agrícola
- > Sector da carne
- > Automatismos
- > Aeroespacial
- > Automóvel
- > Energias renováveis
- > Distribuição
- > Sector naval
- > Transportes e logística
- > Aplicações de transmissão

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Estradas com portagem
- > Áreas de serviço
- > Estações de serviço

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > Painel de PC industrial 12" ePX12 i5-4200u EXT
- > Painel de PC industrial 21.5" ePX12 i5-5200u EXT

CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES

DIMENSÕES

