

Série de tablets

Computadores industriais sem ventilador

Componentes industriais



Tablet robusto de 10,1" com processador INTEL Core i-5 1235U a 3,30 GHz - 4,40GHz de 12.<sup>a</sup> geração (10 Cores / 12 threads) com sistema operativo Windows 10/11. 16 GB de RAM e 128 GB de SSD (atualizável).

Função TPM (Trusted platform module).

Tablet robusto sem ventoinha com sistema de arrefecimento passivo sem ventoinha e elevada proteção IP. Em conformidade com a norma MIL-STD-810G.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Importador direto: Grupo EOS Ibérica.

Processador: Intel core i5-1235U.

Resolução: 1200x1920 Mpx (10,1").

RAM: 16GB (consultar para outras opções).

ROM: SSD 128gb (pedir outras opções).

Áudio: 1x 2.5" Jack.

Toque: Capacitivo de 10 toques. Vidro Gorilla de 3ª geração,

Dureza 7H.

Peso: 1.140g.

Peso da bateria integrada: 250g.

Dimensões: 290\*196\*22mm.

Bateria: Duas baterias.

Bateria mais pequena: 7,4V/860mAh íões de lítio. Bateria

incorporada e não substituível.

-Bateria maior. Ião de lítio 7,4V/ 5000 mAh. Substituível, integrada.

Câmara: Frontal 2MPx e traseira 8MPx com flash. Indicador: LED azul enquanto ligado. O LED vermelho pisca se o nível da bateria estiver baixo. Botões: 1º Interruptor de alimentação + 2º Volume + Tecla Windows + Tecla de digitalização.

Garantia: 1 ano (extensível até 3 anos).

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Tamanho do ecrã: 10,1" / 500 cd/m2 / 16:10.

Placa gráfica: Intel® UHD Graphics 620.

Wifi: WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Frequência dupla: 2.4G+5.8G.

Bluetooth: BT Bluetooth 4.2 (BLE) classe 1. Distância de transmissão: 10m.

GPS: U-blox (GPS, GLONASS, Beldou).

4G: Norma europeia internacional EC-25EC.

Antifalante: Alumínio de 8W/8Ω incorporado. À prova de água IP67.

Microfone: Sensibilidade -42 db, Resistência de saída 2,2kΩ.

Sensor G: Incluído.

TPM: TPM 2.0 SLB9665T.

Impressão digital: x1 Impressão digital SPI.

Leitor de código de barras 2D / 3D (opcional).

PIN POGO: 1\*12 pinos (USB+ Carregamento em doca).

Tipo C: 1\*USB 3.0/ HDMI / Carregamento.

Tipo A: 1\*USB 3.0.

MINI HDMI: 1\*Mini HDMI 1.4a.

Tomada DC: 1\*Tomada DC.

Ethernet: 1\*RJ45 porta ethernet 10/100M.

Auscultador: 1\*Auscultador normalizado de 3,5 mm.

Ranhura para cartão TF: 1\*Ranhura para cartão TF, até 256 GB.

Ranhura para cartão SIM: 1\*Ranhura para cartão SIM.

Certificações: CE / ROHS/ MIL-STD-810G/ Bateria UN38.03 / Bateria MSDS / Bateria IEC62133/ IP65.

Teste de altura de queda: 1,22 cm.

Humidade: 95%.

Temperatura: Funcionamento -20°C - 60°C / Armazenamento -30°C - 70°C.

PORTOS I/O



OPÇÕES DE ACESSÓRIOS (Consultar)



Vehicle mount

Car charger

Docking charger

OPÇÕES DE HARDWARE (Consultar)

- Processador opcional: i7 8550u

- Filme SLR Luz solar para visibilidade com sol.

- Wi-fi 6: 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax dupla

frequência 2.4G+5.8G WIFI. - NFC: NXP100

- 1 Puerto COM RS232: função completa de 9

linhas

- Código de barras de uma dimensão: MOTO

SE655E100R / Resolução ótica: 5mil/velocidade de

varrimento: 50 vezes /s porta série

- Código de barras de duas dimensões:

Honeywell N3680 hardcode. Resolução ótica: 5

mil. velocidade de leitura: 50 vezes /s

VALORES DOS PRODUTOS

> Alta resistência e proteção IP65.

> Em conformidade com a norma MIL-STD-810G.

> Configuração expansível do equipamento.

> Resistente a ambientes agressivos; poeira, gordura, vibrações.

> Resistente a temperaturas e humidade extremas.

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

> Sistemas de aquisição de dados (DAQs)

> Linhas de montagem de fábricas

> Estação sem fios (Wifi/GPS)

> Sistemas de controlo industrial (ICS)

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

> Aeroespacial

> Automóvel

> Distribuição

> Indústria farmacêutica

> Transportes e logística

> Sector da carne

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

> Integração nas linhas de produção

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

> Sem referência alternativa

CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES

DIMENSÕES

