eTX-EMD-i7-1255U

TABLET PC ROBUSTO

eosibérica

Série de tablets | Computadores industriais sem ventoinha | Componentes Industriais

Tablet robusto de 10,1” com processador INTEL Core i-7 1255U de 12ª geração de 3,50 GHz - 4,70 GHz (10 núcleos/12 threads) com sistema operativo Windows 10/11. Memória RAM de 16GB e SSD de 128GB (possibilidade de expansão). Função TPM (módulo de plataforma fiável).

Tablet robusto sem ventoinha com sistema de refrigeração passiva sem o uso de ventoinhas e alta proteção IP. Está em conformidade com a norma **MIL-STD-810G**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica

Processador: Intel core i7-1255U
Resolução: 1200x1920 Mpx (10,1”)
RAM: 16GB (consulte outras opções)
ROM: SSD de 128gb (consultar outras opções)
Áudio: 1x Jack 2.5
Toque: capacitivo de 10 toques. Gorilla Glass de 3ª geração, dureza 7H
Peso: 1.140g Peso da bateria integral: 250g
Medidas: 290*196*22mm
Bateria: Duas baterias.
-Bateria mais pequena: iões de lítio de 7,4 V/860 mAh. Bateria incorporada, não substituível
-Bateria maior. lão de lítio 7,4 V/5000 mAh. Substituível, integrável.

Câmara: frontal de 2 MP e traseira de 8 MP com flash.
Indicador: LED azul enquanto ligado. O LED vermelho pisca se o nível da bateria estiver baixo.
Botões: 1* Interruptor on/off + 2* Volume + tecla Windows + tecla Scan.

Garantia: 1 ano (prorrogável até 3 anos)

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Tamanho do ecrã: 10,1” / 500 cd/m2 / 16:10
Placa gráfica: Elegível Intel® Iris® Xe Graphics
Wifi 6: WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Dupla frequência: 2,4 G + 5,8 G
Bluetooth: BT Bluetooth 4.2 (BLE) classe 1. Distância de transmissão: 10m
GPS: U-blox (GPS, GLONASS, Beidou)
4G: Norma europeia internacional EC-25EC
Altifalante: Alumínio 8W/8Ω incorporado. IP67 à prova de água
Microfone: Sensibilidade -42 db, Resistência de saída 2,2kΩ
Sensor G: Incluído.
TPM: TPM 2.0 SLB9665T
Impressão digital: x 1 impressão digital SPI.
Leitor de código de barras 2D/3D (opcional)
PIN POGO: 1 * 12 pinos (carregamento de encaixe USB +)
Tipo C: 1 * USB 3.0/HDMI/Carregamento
Tipo A: 1*USB 3.0
MINI-HDMI: 1*Mini-HDMI 1.4a
Conector DC: 1 * Conector DC
Ethernet: 1 * porta Ethernet RJ45 10/100M.
Auscultador: 1 * Auscultador padrão de 3,5 mm
Ranhura para cartão TF: 1 * ranhura para cartão TF, até 256 GB
Ranhura para cartão SIM: 1 * ranhura para cartão SIM
Certificados: CE / ROHS/ MIL-STD-810G/ Bateria UN38.03 / Bateria MSDS / Bateria IEC62133/ IP65
Teste de altura de queda: 1,22 cm
Humidade: 95%
Temperatura: Funcionamento -20°C - 60°C / Armazenamento -30°C - 70°C

PORTAS DE E/S

OPÇÕES DE ACESSÓRIOS (Consultar)

Vehicle mount

Car charger

Docking charger

VALORES DO PRODUTO

> Alta resistência e proteção IP65
> Está em conformidade com a norma MIL-STD-810G.
> Equipamento expansível na sua configuração
> Resistente a ambientes agressivos; poeiras, gordura, vibrações.
> Resistente a temperaturas e humidades extremas.

CERTIFICAÇÕES

OPÇÕES DE HARDWARE (Consultar)

Processador opcional: i5 1235u
- Película SLR **Sunlight** para visibilidade ao sol.
Wi-fi 6: 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax dupla frequência 2.4G + 5.8G WIFI.
-NFC: NXP100
1 porta COM RS232: função completa de 9 linhas
- Código de barras unidimensional: MOTO SE655E100R / Resolução óptica: 5mil/velocidade de digitalização: porta série 50 vezes /s.
- Código de barras bidimensional: código rígido Honeywell N3680. **Resolução óptica:** 5 mil. velocidade de varrimento: 50 vezes/s

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

> Sistemas de aquisição de dados (DAQs)
> Linhas de montagem na fábrica
> Estação sem fios (Wifi/GPS)
> Sistemas de controlo industrial (SCI)

SETORES DE APLICAÇÃO

> Aeroespacial
> Automóvel
> Distribuição
> Indústria Farmacêutica
> Transportes e Logística
> Indústria de Carnes

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

> Integração em linhas de produção

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

> Sem alternativas de referência

CONEXÕES

Lector de códigos de barras y QR (opcional)

DIMENSÕES

AVENIDA DE LA TORRECILLA, 20-P. CP 14013 CÓRDOBA (Espanha) - www.eosiberica.es / www.eosiberica.pt - +34957761276 - info@eosiberica.es