

## Altavoz OEM

## Altifalante para integração



### Acessórios embutidos

### Altifalante embutido

### Componentes Industriais



Este altifalante é perfeito para situações em que é necessária uma ampla gama de frequências. Possui um formato arredondado com lábio RS Pro, possui um cone e uma junta que o tornam ideal para aplicações onde existe a possibilidade de entrada de água.

Uma borda quadrada à volta do altifalante incorpora quatro orifícios de fixação.



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Importador Directo:** Grupo EOS Ibérica SA

**Cone PET (tereftalato de polietileno)**

**Tamanho do comando:** 8cm

**Comprimento:** 50mm

**Largura:** 50mm

**Potência nominal:** 1W

**Impedância de saída:** 8Ω

**Formato do driver:** redondo

#### OUTROS DADOS TÉCNICOS

O produto foi concebido para operar eficazmente numa ampla gama de frequências. Possui uma potência de 1W e uma impedância de 8Ω para fornecer um som uniforme quando utilizado.

Pode ser utilizado em sistemas de endereços públicos internos ou externos.

O driver do altifalante consiste num cone de resina plástica (PET) e numa junta fixada num flange quadrado de metal. O material PET não é apenas resistente às intempéries, é durável e adequado para utilização numa vasta gama de aplicações.

#### PORTAS DE E/S



#### OPÇÕES DE MOLDURA

Sem opções de moldura

#### APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Máquina de self-service
- > Gravação ao ar livre
- > Controlo de acesso
- > Sistema de pagamento
- > Vendas.

#### VALORES DO PRODUTO

- > O flange incorpora quatro furos de fixação
- > Integrado.
- > Instalação rápida.

#### ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Integração de terminal de pagamento.
- > Quiosques sem vigilância.

#### REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- >
- >

#### CERTIFICAÇÕES



#### CONEXÕES

#### DIMENSÕES



50 MM

50 MM