

Altavoz OEM

Altavoz para integración

Accesorios embedded

Altavoz encastrable

Componentes Industriales



Este altavoz es perfecto para situaciones en las que se requiere un amplio rango de frecuencia. Cuenta con una forma redondeada con reborde RS Pro, dispone de un cono y junta que lo hacen idóneo para aplicaciones donde hay posibilidad de agua.

Un reborde cuadrado alrededor del altavoz incorpora cuatro orificios de fijación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA

Cono de PET (tereftalato de polietileno)

Tamaño del controlador: 8 cm

Longitud: 50mm

Anchura: 50mm

Potencia nominal: 1 W

Impedancia de salida: 8Ω

Forma del driver: redondo

OTROS DATOS TÉCNICOS

El producto está diseñado para funcionar de manera eficaz en un amplio rango de frecuencias. Tiene una potencia nominal de 1W e impedancia de 8Ω para proporcionar un sonido uniforme cuando se utiliza.

Se puede usar en megafonía de interior o exterior.

El controlador de altavoz consta de un cono de resina de plástico (PET) y una junta fijada a una brida metálica cuadrada. El material PET no solo es resistente a la intemperie, sino que es duradero y adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones.

PUERTOS I/O



OPCIONES DE BEZEL

Sin opciones de bezel

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Máquina de autoservicio
- > Grabación en exteriores
- > Control de acceso
- > Sistema de pago
- > Vending.

VALORES DE PRODUCTO

- > El reborde incorpora cuatro orificios de fijación
- > Encastrable.
- > Instalación rápida.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Integración terminal de pagos.
- > Kioscos desatendidos.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- >
- >

CERTIFICACIONES



CONEXIONES

DIMENSIONES



50 MM

50 MM