

Serie Lectores

Lector de códigos de barras

Componentes Industriales



Alzado

Lector de códigos de barras 1D/2D + QR en papel y pantalla. Alto rendimiento de escaneado con dos modos de uso. Instalación rápida. La manera más inteligente de añadir prestaciones de lectura de imágenes 2D bajo la luz directa del sol.

Lee códigos de barras directamente en las pantallas de los teléfonos móviles: perfecto para aplicaciones de cara al cliente.



Interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA

Dimensiones (LxWxH): 44*44*23mm

Peso: 70-100g(with cable)

Rango temperatura uso: -20°~50°C

Almac. temperatura: -40°~70°C

Humedad: 5%-95% (Non-condensing)

Protección: IP41

Niveles de luminosidad: 0-100,000 Lux Input

Voltage: DC 5V

Consumo: 170mA

Consumo Standby: 25mA-USB, 400 uA-RS232

Interface de conexión: USB(HID,COM)

RS232(Open wire)

OTROS DATOS TÉCNICOS

Pixel resolution: 640*480

Support: 1D/2D barcode on paper and screen

Power: 8-12V DC power

Interface: USB(HID,COM),RS232(open wire)

Montaje: Wall mounted installation method

Rendimiento de lectura de código de barras:

Image Sensor: CMOS **Resolution:** 300 thousand 640*480 pixels

Decoding capacity: Support paper and screen barcodes:

2D: QR, PDF417, Data Matrix code etc. / 1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 etc. all

Barcode Density: 5mil. **Light Source** 620mm Visible Red Diode, white LED for illumination **Scan Angle:** 620mm Visible Red Diode, white LED for illumination **Min Contrast:** 30% **Typical DOF** EAN 13(13 mil) 40-200mm Code 39(5mil)40-140mm

QR code(20mil)40-210mm PDF417 (6.67mil)40-110mm. El rendimiento puede verse afectado por la calidad del código de barras y las condiciones ambientales

PUERTOS I/O



Frontal



Trasera

OPCIONES DE BEZEL

Sin opciones de bezel

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Logística.
- > Gaming.
- > Parking.
- > Retail.
- > Transporte.
- > Vending.

VALORES DE PRODUCTO

- > Fácil de instalar sobre un soporte.
- > Disponible con múltiples interfaces.
- > Admite la lectura bajo la luz del sol.
- > Escaneo de alto rendimiento.
- > Puntero LED seguro.
- > Tamaño pequeño.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Trazabilidad para el Gabinete de fábrica.
- > máquina de pedido automático de logística (KFC)

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > Lector VU-QR
- > Lector eLT-HY-1870R

CERTIFICACIONES



CONEXIONES

Cable USB (incluido)



Cable wiegand/RS232/RS485 (incluido)

DIMENSIONES

