

Serie Ticketing

Impresora de ticket de 60mm

Componentes Industriales



Impresora de ticket de 60 mm vertical para integrar en kioscos y puntos de información, soluciones industriales y maquinaria de precisión.

Su tamaño compacto, su mayor velocidad de impresión, su resolución así como su presentador de auto-corte de 60 mm hacen de la NP-2511 una impresora de ticketing muy competitiva para instalaciones de montaje vertical.

Imprime con graduación de **16 escala de grises**.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica

Interfaz: Serial doble (RS232C) y USB 2.0.

Voltaje de operación: CC 24 V.

Dimensiones externas: 75(H) x 106(W) x 150(D)mm

Peso: Aproximadamente 650 g.

Opciones:

Fuente de alimentación: YS-48.

Bezel: BEZ-220, BEZ-221 (con sensor de detección de papel) BEZ-320 (con LED de color azul o rojo).

Soporte para rollo de papel grande: UPH-LA.

OTROS DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL:

Temperatura de operación: -20°C a + 60°C.

Grosor de papel: 65 - 150 micras.

Método de impresión: Térmica directa.

Velocidad de impresión: max. 200 mm/s.

Número de puntos de impresión (dots): 576.

Ancho del papel: 58/60 ajustable

Ancho de impresión: 52 mm (Default), 56 mm

Diámetro del rollo de papel: 83 mm.

Espesor del rollo de papel: 65-150 µm.

Método de corte: Corte total y parcial (comando seleccionable).

Vida de la cabeza de impresión: 100 km.

Código de barras:

UPC-A, UPC-E, EAN(JAN-13), EAN(JAN-8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, **QR code (model 2) /**

PDF417.

PUERTOS I/O



Frontal



Trasera

OPCIONES DE BEZEL



BEZ-220/221/230/231



NPT-306



UPH-LA

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Aplicaciones bancarias.
- > Apuestas deportivas.
- > Parking.
- > Gasolineras.
- > Retail.
- > Transporte.
- > Vending.

VALORES DE PRODUCTO

- > Formato compacto.
- > Diseño robusto, fiable.
- > Apertura de cabezal para fácil manejo.
- > 16 escala de grises.
- > 2D barcode.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Kioscos para gestión de turnos
- > Kioscos desatendidos.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > e80 NP3411
- > e80 MS-V

CERTIFICACIONES



CONEXIONES



DIMENSIONES



DIMENSIONES

