

e80 MS FPT302

IMPRESSORA DE BILHETES



Série de bilhetes

Impressora de bilhetes de 80 mm

Componentes Industriais



Impressora térmica para impressão de tickets de 58mm ou 80mm de largura. Sistema de auto-corte. Cabeça termistor. Abertura frontal.

Especialmente concebido para integração em quiosques, ATMs, etc. Saída horizontal de tickets. Impressora de boa qualidade a um preço muito competitivo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de funcionamento: CC 24V
Consumo de energia: Aproximadamente 2 A
Corrente de pico: 6,5 A
Dimensão (C*L*A): 127*127*100mm.
Peso: Aprox. 900 g (sem rolo de papel)
Temperatura de trabalho: -10 °C ~ 50 °C.
Humidade de trabalho: 20 ~ 85% HR.
Temperatura de armazenamento: -20 °C ~ 60 °C.
Vida útil do sistema Autocut: 1.500.000 cortes
Pulsos de impressão: 100.000.000
Comprimento de impressão (km): +150
Interface: RS-232C/USB.
Conjunto de comandos: ESC / POS.
Driver: Driver Paralelo/USB.
Sistema: Windows/Linux/Android OS/Raspberry Pi

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Mecanismo: ROHM.
Método de impressão: Impressão térmica em linha de pontos.
Pontos/linha: 576 pontos/linha.
Campo de pontos: 8 pontos/mm.
Largura do papel: 58 ou 80 mm.
Largura de impressão: 72 mm.
Diâmetro máximo do rolo: 80Ø
Espessura do papel: 60 ~ 120 µm.
Velocidade de impressão: 250 mm/s.
Sentido de alimentação do papel: 180° horizontal.
Sensores: Fim do papel.
Carregamento de papel: Carregamento fácil.

PORTAS DE E/S



Frontal



Traseira

OPÇÕES DE MOLDURA

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Aplicações bancárias.
- > Apostas desportivas.
- > Estacionamento.
- > Postos de abastecimento de combustível.
- > Retalho.
- > Transporte.
- > Vendas.

VALORES DO PRODUTO

- > Formato compacto.
- > Design robusto e fiável.
- > Abertura frontal para fácil manuseamento.
- > Sensores: Temperatura / Fim de papel.

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Quiosques para gestão de turnos
- > Quiosques sem vigilância.

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > e80 NP3411
- > e80 MS-V

CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES



DIMENSÕES

