



Alzado

Monitor médico táctil de 21,5" Full HD (1920x1080) de alta precisión que garantiza larga durabilidad incluso en entornos médicos complejos.

Este monitor está fabricado con materiales de alta calidad; estructura de aleación de aluminio, diseño sin ventilador, pantalla LCD de 21.5" que junto a las certificaciones de seguridad de grado industrial (EN60601-1:2006/GB9706), las certificaciones Waterproof (IP65), Shockproof y su alta resistencia a altas y bajas temperaturas le permitirá ubicar con seguridad este monitor táctil en gran variedad de entornos IT.



Trasera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Monitor con pantalla táctil **capacitiva de 10 puntos** de tamaño 21,5" **1920x1080** 16:9.

Frontal industrial IP65 a prueba de agua y a prueba de polvo con bisel de 3 de aleación de aluminio.

Vidrio templado de dureza 7H grado A.

Alto brillo de **1000 nits**

Temperatura de uso amplio de **-20 a 70 grados** con pantalla sellada.

Entrada de alimentación: **12/24 V CC.**

Entradas **HDMI+VGA+DVI.**

Packing: Panel pc con cable VGA, con cable táctil, con adaptador de corriente de 12V 4A.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Display chip: JWS2483/JWS2556.

Material del panel: Aleación de aluminio. Color del panel: Blanco médico.

Parámetros del táctil: Capacitive Lifespan; 10 puntos táctiles. Cada punto puede soportar >50 millones de veces.

Surface hardness. Mohs hardness 7H (according to ATSM D3363 standard).

Otros parámetros:

Botones: MENU/ AUTO/ LEFT/ RIGHT/ON/OFF

Speaker: Silenciado (puede ser personalizado)

Lenguaje del menú: Español/ Inglés/ Chino/ Francés/ Ruso/ Alemán/ Italiano/ Coreano

Video Input: PC- RGB: Format Up to 1920*1080@60HZ / PC

Shock resistance: 10g acceleration, 11ms cycle

Vibration resistance: 5-19HZ, 19-200HZ/1.0g acceleration.

Anti-interferencias: EM/ EMC estándar de detección de interferencias.

Métodos de instalación: Soporte de pared/ Escritorio/ Incorporado/ VESA, etc.

Protecciones: Protección anti humedad y corrosión; Waterproof (IP 65) y shockproof.

Resistencia a altas y bajas temperaturas

Resistencia a altos voltajes y sobretensiones.

PUERTOS I/O



MÉTODOS INSTALACIÓN



Snap embedded installation



Desktop installation



Wall mounting

VALORES DE PRODUCTO

- > Monitor médico táctil
- > Cómoda instalación y montaje.
- > Resistente a entornos agresivos; polvo, vibraciones, altas tensiones
- > Resistente a temperaturas extremas y humedades.
- > Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil.

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Tratamientos médicos
- > Terminales inteligentes de diagnóstico médico
- > Terminales auxiliares médicos de autoservicio.

SECTORES DE APLICACIÓN

- > Sector médico
- > Sector sanitario
- > Hospitales
- > Clínicas privadas

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Carros médicos inteligentes
- > Equipamiento de rayos X móvil
- > Analizador químico automático
- > Equipos médicos de autoservicio inteligente

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > Sin referencias

CERTIFICACIONES



CONEXIONES



DIMENSIONES

