



Criado

PC com painel tátil industrial sem ventoinha com sistema operativo Android com processadores ARM Cortex ou Rockchip.

Monitor touch com tecnologia multitoque capacitiva e fanless, robusto em chassis de alumínio preto, com sistema de refrigeração passiva sem utilização de ventoinhas e protegido contra água, proteção IP65 na parte frontal. Pode ser revestido ou fixado com suportes VESA 75x75 ou 100x100 compatíveis.

- Opções de Processador: Cortex A64 2/8gb Android 7. Rockchip 3399-A 4/32gb Android 13. Opção: CX-3588-G 8/64gb Android 14 (consultar).



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Display	7"	8"	10.1"	10.4"	11.6"	12"	15"	15.6"	17"	17.3"	19"	19.1"W	21.5"
Referência	ePX07 Android RKCX	ePX08 Android RKCX	ePX101 Android RKCX	ePX104 Android RKCX	ePX11 Android RKCX	ePX12 Android RKCX	ePX15 Android RKCX	ePX156 Android RKCX	ePX17 Android RKCX	ePX173 Android RKCX	ePX19 Android RKCX	ePX191 Android RKCX	ePX21 Android RKCX
Painel	Panel Industrial LCD with LED backlight												
Proporção	16:9	4:3	16:10	4:3	16:9	4:3	4:3	16:9	4:3	16:9	4:3	16:10	16:9
Resolução	1024*600	1024*768	1280x800	1024x768	1920*1080	1024*768	1024x768	1920*1080	1280x1024	1920*1080	1280x1024	1440x900	1920*1080
Contraste	800:1	800:1	800:1	800:1	800:1	800:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Brilho	250nit	250nit	300nit	300nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	400nit
Área Ativa	154.81x86	163.04x122	217.3x136	213.6x161	257*145	248.9x174	305x229	345.2x194	337.9x270	383.3x211	377x302	409.5x255	476.64x268
USB/RS232	1/1	1/1	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2

Especificaciones comunes a cada panel pc:

Fuente de alimentación de 12V 5A / Temperatura de funcionamiento: -10°--55° / Humedad relativa: 20-80 / Altavoces 8Ω 4W X2 / Wifi 802.11a/b/g/n. Ángulo de visión: Horizontal -75~80 Vertical -80~60. **Opción Android 13:** disponible con PCB rockchip RK3288 Y RK3399 .

OPÇÕES DE MONTAGEM

VESA. 100x100mm
75x75mm

MONTAGE
M EM
PAINEL



SISTEMA DE MONTAGEM EM PAINÉIS



VALORES DO PRODUTO

- > Preço muito competitivo.
- > Resistente a ambientes com poeiras, gorduras, vibrações.
- > Configurável personalizado: 485 portas COM / Dupla LAN / Conectividade 4G (Consulte)
- > Baixo consumo de energia.

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Painéis de controlo IHM
- > Integração em quadros elétricos
- > Sistemas de controlo industrial (SCI)
- > Sistemas de controlo distribuído / SCADA
- > Sistemas de aquisição de dados (DAQs)
- > Linhas de montagem na fábrica
- > Montagem em veículos de transporte
- > Publicidade exterior e sinalética digital
- > Quiosques exteriores interativos

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Indústria da carne
- > Montagem de fábrica
- > Soluções para engenharia agrícola

SETORES DE APLICAÇÃO

- > Engenharia agrícola
- > Indústria de Carnes
- > Automações
- > Automóvel
- > Energias renováveis
- > Distribuição
- > Setor Naval
- > Indústria Farmacêutica
- > Transportes e Logística
- > Aplicações de streaming

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > PC de painel industrial ePX15 i5-4200u de 15"
- > PC de painel industrial ePX17 i5-4200u de 17"
- > Ecrã tátil IR 17 + pc industrial

CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES



DIMENSÕES



Consultar medidas