



Alzado

El ePanel Top es un monitor industrial táctil para montaje frontal, de fuera hacia adentro (Top).

En cualquier superficie adaptada a ello (mesa, armario, cuadro eléctrico, etc.) podrá panelar el monitor con la ayuda de las piezas de montaje suministradas (dado de sujeción y tornillo de apriete)

Estos monitores están preparados para ser usados en entornos industriales de polvo, grasa, etc. Se puede optar por diferentes tecnologías táctiles: resistiva, por infrarrojos (IR), capacitivas.



Trasera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel 12,1" [ePanel TOP 12,1"]

- Resolución nativa: 1024x768
- Área activa: 246 × 184,5 (H×V) mm
- Formato: 4:3
- Operating Temp.: -10 ~ 65 °C

Panel 17" [ePanel TOP 17"]

- Resolución nativa: 1280x1024
- Área activa: 337,92(H)×270,336(V) mm
- Formato: 5:4
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

Panel 19,1" [ePanel TOP 19,1"]

- Resolución nativa: 1680x1050
- Área activa: 408,24(W)×255,15(H) mm
- Formato: 16:10
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

Panel 22" [ePanel TOP 22"]

- Resolución nativa: 1680x1050
- Área activa: 473,76 × 296,1 (H×V) mm
- Formato: 16:10
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

OTROS DATOS TÉCNICOS

Panel normal 12,1":

Brillo 400cd/m2. Contraste 500:1. Ángulo de visión 70/70/60/50. Consumo 7.3W. Táctil por defecto infrarrojos (IR). Protección ip50. Consulte por panel altoluminico y por táctil capacitivo. Entradas de video: HDMI/DVI/VGA. El monitor se entrega con fuente de alimentación 12V y cable usb para el táctil.

Panel normal 17":

Brillo 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ángulo de visión 85/85/80/80. Consumo 8.4W. Táctil por defecto infrarrojos (IR). Protección ip50. Consulte por panel altoluminico y por táctil capacitivo. Entradas de video: HDMI/DVI/VGA. Se incluye fuente de alimentación 12V y cable usb para el táctil.

Panel normal 19,1":

Brillo 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ángulo de visión 85/85/80/80. Consumo 15.1W. Táctil por defecto infrarrojos (IR). Protección ip50. Consulte por panel altoluminico y por táctil capacitivo o resistivo. Entradas de video: HDMI/DVI/VGA. Se incluye fuente de alimentación 12V y cable usb para el táctil.

Panel normal 22":

Brillo 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ángulo de visión 85/85/80/80. Consumo 15.76W. Táctil por defecto infrarrojos (IR). Protección ip50. Consulte por panel altoluminico y por táctil resistivo. Entradas de video: HDMI/DVI/VGA. Se incluye fuente de alimentación 12V y cable usb para el táctil.

PUERTOS I/O



OPCIONES DE CONECTIVIDAD



SISTEMA DE MONTAJE PANELABLE

**VALORES DE PRODUCTO**

- > Monitor industrial táctil de bajo coste.
- > Fabricación propia.
- > Cómoda instalación y montaje.
- > Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones.
- > Resistente a temperaturas extremas y humedades.
- > Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil
- > Posibilidad de panelar o usar con soporte VESA.
- > Táctil resistivo e IR compatible con sistemas Windows Embedded.

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Integración en cuadros eléctricos
- > Sistemas de control industrial (SCI)
- > Sistemas de control distribuidos / SCADA
- > Sistemas de adquisición de datos (DAQs)
- > Cadenas de montaje a pie de fábrica
- > Montaje en vehículos de transporte

SECTORES DE APLICACIÓN

- > Ingeniería agrícola
- > Industria Cárnica
- > Automatismos
- > Aeroespacial
- > Automóvil
- > Data Centers
- > Distribución
- > Sector Naval
- > Industria Farmacéutica
- > Transporte y Logística
- > Aplicaciones de transmisión

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Montaje en cuadros eléctricos
- > Montaje a pie de fábrica
- > Soluciones para equipamiento militar

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > Panel Pc industrial all in one
- > ePanel Closed
- > ePanel Rear





CERTIFICACIONES





DIMENSIONES


DRAWING PANEL 12,1"



DRAWING PANEL 17"



DRAWING PANEL 19"



DRAWING PANEL 22"

