

Serie Tablet

Ordenadores Industriales Fanless

Componentes Industriales



Tablet ruggedizada de 10,1" con procesador INTEL Core i-7 1255U a 3,50 GHz - 4.70GHZ de 12ª generación (10 Cores / 12 subprocesos) con sistema operativo Windows 10/11. Memoria RAM de 16gb y disco SSD de 128gb (posibilidad de ampliación). Función TPM (Trusted platform module).

Tablet fanless ruggedizada con sistema de refrigeración pasiva sin uso de ventiladores y alta protección IP. Cumple con el estándar MIL-STD-810G.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica

Procesador: Intel core i7-1255U

Resolución: 1200x1920 Mpx (10.1")

RAM: 16GB (consultar por otras opciones)

ROM: SSD 128gb (consultar por otras opciones)

Audio: 1x Jack 2,5

Táctil: Capacitivo de 10 toques. 3rd Gen Gorilla Glass, Hardness 7H

Peso: 1140g **Peso batería integrable:** 250g

Medidas: 292.1*192.1*28.9mm

Batería: Dos tipos baterías.

-Batería de menor tamaño: Iones de litio de 7,4 V / 860 mAh.

Batería integrada, no reemplazable

-Batería de mayor tamaño. Iones de litio de 7,4V/ 5000 mAh.

Reemplazable, integrable.

Cámara: Frontal de 2 mpx y trasera de 8 mpx con flash.

Indicador: LED azul mientras está encendido. LED rojo

parpadea si está con nivel bajo de batería.

Botones: 1° Power switch + 2° Volumen + Tecla de windows

+Tecla de escape.

Garantía: 1 Año (Ampliable hasta 3 años)

OTROS DATOS TÉCNICOS

Tamaño de pantalla: 10,1" / 500 cd/m2 / 16:10

Tarjeta gráfica: Intel® Iris® Xe Graphics eligible

Wifi 6: WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Dual Frequency: 2.4G+5.8G

Bluetooth: BT Bluetooth 4.2 (BLE) class 1. Distancia de transmisión: 10m

GPS: U-blox (GPS, GLONASS, Beldou)

4G: International EC-25EC European standard

Altavoz: Embedded 8W/8Ω Aluminum. IP67 waterproof

Micrófono: Sensibilidad -42 db, Output resistance 2.2kΩ

G-sensor: Incluido.

TPM: TPM 2.0 SLB9665T

Huella dactilar: x1 SPI fingerprint.

Lector de códigos de barras 2D / 3D (opcional)

POGO PIN: 1*12pin (USB+ Docking Charging)

Type C: 1*USB 3.0/ HDMI / Charging

Type A: 1*USB 3.0

MINI HDMI: 1*Mini HDMI 1.4a

Auricular: 1*Standard 3.5mm headphone

TF card slot: 1*TF card slot, hasta 256GB

SIM card slot: 1*SIM card slot

Certificados: CE / ROHS/ MIL-STD-810G/ Battery UN38.03 / Battery MSDS / Battery IEC62133/ IP65

Test altura de caída: 1.22 cm

Humedad: 95%

Temperatura: En funcionamiento -20°C - 60°C / Almacenamiento -30°C - 70°C

PUERTOS I/O



OPCIONES DE ACCESORIOS (Consultar)



Vehicle mount

Car charger

Docking charger

OPCIONES DE HARDWARE (Consultar)

- Procesador opcional: i5 1235u

- Film SLR Sunlight para visibilidad con sol.

- Wi-fi 6: 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax dual frequency 2.4G+5.8G WIFI.

- NFC: NXP100

- 1 Puerto COM RS232: 9-line full function

- One-dimension barcode: MOTO SE655E100R /

Optical resolution: 5mil/scan speed: 50 times /s

serial port.

- Two-dimension barcode: Honeywell N3680

hardcode. Optical resolution: 5 mil. scan speed: 50

times /s

VALORES DE PRODUCTO

- > Elevada resistencia y protección IP65
- > Cumple con el estándar MIL-STD-810G.
- > Equipo expandible en su configuración
- > Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones.
- > Resistente a temperaturas extremas y humedades.

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Sistemas de adquisición de datos (DAQs)
- > Cadenas de montaje a pie de fábrica
- > Estación inalámbrica (Wifi/GPS)
- > Sistemas de control industrial (SCI)

SECTORES DE APLICACIÓN

- > Aeroespacial
- > Automóvil
- > Distribución
- > Industria Farmacéutica
- > Transporte y Logística
- > Industria Cárnica

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Integración en líneas de producción

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > Sin referencia alternativas

CERTIFICACIONES



CONEXIONES



DIMENSIONES

