

Série de tablets

Computadores industriais sem ventoinha

Componentes Industriais



Tablet robusto de 10,1" com processador INTEL Core i-7 1255U de 12ª geração de 3,50 GHz - 4,70 GHz (10 núcleos/12 threads) com sistema operativo Windows 10/11. Memória RAM de 16GB e SSD de 128GB (possibilidade de expansão). Função TPM (módulo de plataforma fiável).

Tablet robusto sem ventoinha com sistema de refrigeração passiva sem o uso de ventoinhas e alta proteção IP. Está em conformidade com a norma **MIL-STD-810G**.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica

Processador: Intel core i7-1255U
Resolução: 1200x1920 Mpx (10,1")
RAM: 16GB (consulte outras opções)
ROM: SSD de 128gb (consultar outras opções)
Áudio: 1x Jack 2.5
Toque: capacitivo de 10 toques. Gorilla Glass de 3ª geração, dureza 7H
Peso: 1140g Peso da bateria integral: 250g
Medidas: 290*196*22mm
Bateria: Duas baterias.
-Bateria mais pequena: iões de lítio de 7,4 V/860 mAh. Bateria incorporada, não substituível
-Bateria maior: ião de lítio 7,4 V/5000 mAh. Substituível, integrável.

Câmara: frontal de 2 MP e traseira de 8 MP com flash.
Indicador: LED azul enquanto ligado. O LED vermelho pisca se o nível da bateria estiver baixo.
Botões: 1* Interruptor on/off + 2* Volume + tecla Windows + tecla Scan.

Garantia: 1 ano (prorrogável até 3 anos)

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Tamanho do ecrã: 10,1" / 500 cd/m2 / 16:10
Placa gráfica: Elegível Intel® Iris® Xe Graphics
Wifi 6: WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Dupla frequência: 2,4 G + 5,8 G
Bluetooth: BT Bluetooth 4.2 (BLE) classe 1. Distância de transmissão: 10m
GPS: U-blox (GPS, GLONASS, Beldou)
4G: Norma europeia internacional EC-25EC
Altifalante: Alumínio 8W/8Ω incorporado. IP67 à prova de água
Microfone: Sensibilidade -42 db, Resistência de saída 2,2kΩ
Sensor G: Incluído.
TPM: TPM 2.0 SLB9665T
Impressão digital: x1 impressão digital SPI.
Leitor de código de barras 2D/3D (opcional)
PIN POGO: 1* 12 pinos (carregamento de encaixe USB +)
Tipo C: 1* USB 3.0/HDMI/Carregamento
Tipo A: 1* USB 3.0
MINI-HDMI: 1*Mini-HDMI 1.4a
Auscultador: 1* Auscultador padrão de 3,5 mm
Ranhura para cartão TF: 1* ranhura para cartão TF, até 256 GB
Ranhura para cartão SIM: 1* ranhura para cartão SIM
Certificados: CE / ROHS/ MIL-STD-810G/ Bateria UN38.03 / Bateria MSDS / Bateria IEC62133/ IP65
Teste de altura de queda: 1,22 cm
Humidade: 95%
Temperatura: Funcionamento -20°C - 60°C / Armazenamento -30°C - 70°C

PORTAS DE E/S



OPÇÕES DE ACESSÓRIOS (Consultar)



Vehicle mount Car charger Docking charger

OPÇÕES DE HARDWARE (Consultar)

Processador opcional: i5 1235u
- Película SLR Sunlight para visibilidade ao sol.
Wi-fi 6: 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax dupla frequência 2.4G + 5.8G WIFI.
-NFC: NXP100
1 porta COM RS232: função completa de 9 linhas
- Código de barras unidimensional: MOTO SE655E100R / Resolução óptica: 5mil/velocidade de digitalização: porta série 50 vezes/s.
- Código de barras bidimensional: código rígido Honeywell N3680. Resolução óptica: 5 mil. velocidade de varrimento: 50 vezes/s

VALORES DO PRODUTO

- > Alta resistência e proteção IP65
- > Está em conformidade com a norma MIL-STD-810G.
- > Equipamento expansível na sua configuração
- > Resistente a ambientes agressivos; poeiras, gordura, vibrações.
- > Resistente a temperaturas e humidades extremas.

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Sistemas de aquisição de dados (DAQs)
- > Linhas de montagem na fábrica
- > Estação sem fios (Wifi/GPS)
- > Sistemas de controlo industrial (SCI)

SETORES DE APLICAÇÃO

- > Aeroespacial
- > Automóvel
- > Distribuição
- > Indústria Farmacêutica
- > Transportes e Logística
- > Indústria de Carnes

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Integração em linhas de produção

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > Sem alternativas de referência

CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES

DIMENSÕES

